


**AIRSTOP FLEX UNIVERSEL - pour intérieur et extérieur, peut être crépi**  
**AIRSTOP FLEX UNIVERSELL - für Innen- und Aussenbereich, kann verputzt sein**

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Largeur/mm Breite/mm	m <sup>1</sup> /rlx m <sup>1</sup> /Rolle	Rlx/cart. Rolle/Kt	Fr./rlx Fr./Rol.
16875	<b>AIRSTOP FLEX</b> blanc / <i>weiss</i>	60	25	8	<b>28.00</b>
17467	<b>AIRSTOP FLEX</b> blanc / <i>weiss</i>	75 (30-45)	25	4	<b>34.75</b>
17195	<b>AIRSTOP FLEX</b> blanc / <i>weiss</i>	100 (50-50)	25	4	<b>44.75</b>
17348	<b>AIRSTOP FLEX</b> blanc / <i>weiss</i>	150 (75-75)	25	2	<b>64.25</b>
17349	<b>AIRSTOP FLEX</b> blanc / <i>weiss</i>	200 (100-100)	25	2	<b>92.25</b>



**BANDES ADHÉSIVES AUTOCOLLANTES AIRSTOP**  
**AIRSTOP SELBSTKLEBEBÄNDER**

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Largeur/mm Breite/mm	m <sup>1</sup> /rlx m <sup>1</sup> /Rolle	Rlx/cart. Rolle/Kt.	Fr./rlx Fr./Rol.
16874	<b>AIRSTOP KB FL - blanc / <i>weiss</i> Fingerlift</b> (0,65/m <sup>1</sup> ) pour coller les recouvrements, de pare-vapeur à l'intérieur, trame en papier renforcé <i>Für luftdichtes Abkleben der Überlappung von Dampfbremsen im Innenbereich, verstärkter Papierträger</i>	60	50	8	<b>32.50</b>
16876	<b>AIRSTOP ELASTO - vert / <i>grün</i></b> (0,52/m <sup>1</sup> ) pour raccords étanches à l'air des pare-vapeur et des papiers coupe-vent, intérieur, support flexible PE	60	25	6	<b>13.00</b>
17193		100	25	4	<b>32.25</b>
17194		150	25	2	<b>51.25</b>
17497	<i>Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen im Innenbereich, flexibler PE-Träger.</i>	200	25	2	<b>64.00</b>
13558	<b>AIRSTOP ULTRA - blanc / <i>weiss</i></b> (0,76/m <sup>1</sup> ) pour le collage à l'extérieur de lés de sous-toiture et de coupe-vent <i>Für winddichtes Verkleben von Unterspann- und Fassadenbahnen im Aussenbereich</i>	60	40	10	<b>30.40</b>
16877	<b>AIRSTOP ULTRA - noir / <i>schwarz</i></b> (0,76/m <sup>1</sup> ) pour le collage à l'extérieur de lés de sous-toiture et de coupe-vent	60	40	10	<b>30.40</b>
17146		100	40	6	<b>53.20</b>
17147	<i>Für winddichtes Verkleben von Unterspann- und Fassadenbahnen im Aussenbereich</i>	150	40	4	<b>82.00</b>
17464	<b>AIRSTOP BUTYL DEHNFLEX</b> pour raccords étanches des pénétrations à l'intérieur, extens. -> 300% <i>Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen, Innenbereich, flexibler Träger, dehnbar: bis 300%</i>	50	10	6	<b>37.80</b>
17465	<b>AIRSTOP BUTYL DEHNFLEX</b> pour raccords étanches des pénétrations à l'intérieur, extens. -> 300% <i>Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen, Innenbereich, flexibler Träger, dehnbar: bis 300%</i>	80	10	4	<b>55.10</b>
17466	<b>AIRSTOP BUTYL DEHNFLEX</b> pour raccords étanches des pénétrations à l'intérieur, extens. -> 300% <i>Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen, Innenbereich, flexibler Träger, dehnbar: bis 300%</i>	100	10	4	<b>69.10</b>

