



PROFIX SKT40 - Vis à tête fraisée, simple filetage avec encoche coupante, acier zingué bleu
PROFIX SKT40 - Senkkopfschraube mit Schneidkerbe Stahl, blau verzinkt


Art. n°	Désignation	Ø	Longueur	Pces/carton	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Ø	Länge	Stk./Karton	Fr./Stk.
19682	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	140 mm	100	0.57
19683	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	160 mm	100	0.66
19684	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	180 mm	100	0.82
19685	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	200 mm	100	0.94
19686	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	220 mm	50	1.23
19687	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	240 mm	50	1.32
19688	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	260 mm	50	1.42
19689	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	280 mm	50	1.53
19690	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	300 mm	50	1.63
19691	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	320 mm	50	1.93
19692	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	340 mm	50	2.13
19693	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	360 mm	50	2.23
19694	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	380 mm	50	2.34
19695	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	400 mm	50	2.44
19696	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	420 mm	50	3.86
19697	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	440 mm	50	4.58
19698	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	460 mm	50	4.70
19699	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	480 mm	50	5.06


NOUVEAU - NEU

TOPIX Profil aluminium pour sous-construction de façades, pour système Vento
TOPIX PROFIL aus Aluminium für Unterkonstruktionen für hinterlüftete Fassaden, für Vento System

Art. n°	Désignation	Dimensions	Pces/Paq.	Fr./m ¹
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	Stk./Pak.	Fr./m ¹
18264	PROFIX Equerre alu 30/40 PROFIX Alu-Winkel 30/40	40 x 30 x 2mm	4.0	3.15


CLOUS ET CHEVILLES EN PLASTIQUE pour fixation sur brique ou béton
DÄMMSTIFTE UND ISOLIERDÜBEL, für Befestigung auf Backstein und Beton


Art. n°	Désignation	Longueur	Pces/carton	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk./Karton	Fr./Stk.
13426	Clou et cheville plastique	80 mm	200	0.50
13427	Isolierdübel mit Stahlnagel	100 mm	200	0.55
13428	Clou et cheville plastique	120 mm	200	0.60
13429	Isolierdübel mit Stahlnagel	140 mm	200	0.70
13430	Clou et cheville plastique	160 mm	200	0.80
13431	Isolierdübel mit Stahlnagel	180 mm	200	1.00
13432	Clou et cheville plastique	200 mm	200	1.30
13433	Isolierdübel mit Stahlnagel	220 mm	100	1.45
13434	Clou et cheville plastique	240 mm	100	1.65


SUPPORT D'ISOLATION SUR BOIS PH H
DÄMMSTOFFHALTER-HOLZ PH H


Art. n°	Désignation	Pces/carton	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Stk./Karton	Fr./Stk.
15153	Support d'isolation sur bois PH H - Ø disque 60 mm / vis 5-6 mm Dämmstoffhalter-Holz PH H - Ø Dübel 60 mm / Schraube 5-6 mm	200	0.97




NOUVEAU - NEU

NELSKAMP TILES NELSKAMP DACHZIEGEL

Modèle <i>Modell</i>	Type <i>Typ</i>	Pces/m ² <i>Stk./m²</i>	Long. utile cm <i>Decklänge cm</i>	Larg. utile cm <i>Deckbreite cm</i>	Pente dès <i>Neigung ab</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
R 13 S *	Terre cuite <i>Ton</i>	12.7	env./ca. 31.0 - 36.5	env./ca. 21.5	25°	
Nibra G10	Terre cuite <i>Ton</i>	10.0	env./ca. 39.4 +/- 10 mm	env./ca. 25.0	25° - 30°	
Finkenberger **	Béton <i>Beton</i>	10.0	env./ca. 31.4 - 34.5	env./ca. 30.0	22°	

NELSKAMP
www.nelskamp.de


 * en stock couleurs: brun foncé et anthracite / *dunkelbraun und anthrazit sind an Lager*

 ** en stock couleur: granit / *schiefergrau ist an Lager*


R 13 S



Nibra G 10



Finkenberger



BRAAS TILES BETON - TERRE CUIE BRAAS BETON - TONDACHZIEGEL

Modèle <i>Modell</i>	Type <i>Typ</i>	Pces/m ² <i>Stk./m²</i>	Long. utile cm <i>Decklänge cm</i>	Larg. utile cm <i>Deckbreite cm</i>	Pente dès <i>Neigung ab</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
Tegalit	Béton <i>Beton</i>	10.0	31.2 - 34.0	33.0	15°	
Double Romane	Béton <i>Beton</i>	10.0	29.5 - 34.5	29.5 - 34.5	15°	
Topas 13V	Terre cuite <i>Ton</i>	13.0	32.0 - 36.0	21.5	30°	

BRAAS


Tegalit



Double Romane



Topas 13V



MORANDI TILES - TERRE CUIE MORANDI - TONDACHZIEGEL

Modèle <i>Modell</i>	Type <i>Typ</i>	Pces/m ² <i>Stk./m²</i>	Long. utile cm <i>Decklänge cm</i>	Larg. utile cm <i>Deckbreite cm</i>	Pente dès <i>Neigung ab</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
Jura coulissante (MO)	Terre cuite <i>Ton</i>	12.6	27.0 - 36.0	22.0	17°	
Bornan coulissante (MO)	Terre cuite <i>Ton</i>	12.7	30.0 - 35.8	22.0	17°	
Pétrin Montagne (BM 72 ZR)	Terre cuite <i>Ton</i>	13.5	35.3	20.5	17°	



Joran



Bornan



Pétrin Montagne


NOUVEAU - NEU

ZZWANCOR TILES - TERRE CUIE ZZWANCOR - TONDACHZIEGEL

Modèle <i>Modell</i>	Type <i>Typ</i>	Pces/m ² <i>Stk./m²</i>	Long. utile cm <i>Decklänge cm</i>	Larg. utile mm <i>Deckbreite mm</i>	Pente dès <i>Neigung ab</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
Swiss TL 10	Terre cuite <i>Ton</i>	9.8 - 10.9	env./ca. 36-40	env./ca. 255	20°	

zzwancor


Swiss TL 10

 COUVERTURE
BEDACHUNG

 Photovoltaïque & solaire / *Photovoltaik & Solar* p. 178

 Technique
Technik

p. 151

2022

 Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

 Accessoires
Zubehör
